

Mechanik:	
ES	Eigenschlüssel
ZS	Zylinderbefestigungsschraube
Einsatzoptionen:	
NS-*	Neusilberkerne
SSW-*	Schutzmechanismus gegen Staub u. Witterungseinflüsse
SEW	Seewasserausführung
FL2	Freilauffunktion 360° mit Zwangsentkupplung
FL1	Freilauffunktion 360° mit Zwangsentkupplung und spez. Schliessnase
PA	Partnerzylinder
ZR 10/18	Zahnritzel
STEN	Sternnase
BIF	Doppelschliessnase für Biffar-Türen
BIF/BSZ	Biffar-Türe mit BSZ-Funktion
Sicherheitsoptionen:	
ARS	Abreißsicherung
KZS-*	Zylinder- u. Kernziehschutz
GEFE	Gefahrenschlüsseinrichtung
HOTE-*	Notschlüsseinrichtung
VAR	Variofunktion
Komfortoptionen:	
BSZ	beidseitig schliessbar
* Seitenangabe	
ES	eine Seite
BS	beide Seiten
KS	kurze Seite
LS	lange Seite
Oberflächenoptionen:	
NI	Nickel matt
MS	Messing matt
MP	Messing poliert lackiert
Sonderoberflächenoptionen:	
CR	Chrom matt
CP	Chrom poliert
MP	Messing poliert lackiert
BP	Braun patiniert
SP	Schwarz patiniert
NP	Nickel poliert
PVD	PVD-MS
IM Identmedium Elektronik:	
IRW	iButton R/W 512B
L1K	LEGIC 1KB
M1K	Mifare 1KB
M4K	Mifare 4KB
Standard:	
Oberfläche: grau, Schlüsselhals: kurz	
Knaufoptionen:	
AKN	Standardknauf
GKN	Griffmuldenknauf
KKN	Kegelknauf
RKN	Rundknauf
MKN	Metallränderknauf
OKN	Ovalknauf
OKNA	Ovalknauf asymmetrisch
FKN	Flachknauf
Oberflächenoptionen:	
E	grau
R	rot
Y	gelb
Schlüsselhalslänge:	
S	kurz
L	lang